

Etikettendrucker WTC300



Thermotransfer Etikettendrucker

- Kompakte Abmessungen – Platzsparende Konstruktion
- Hochwertiges doppelwandiges Klappdesign
- Haltbar und Zuverlässig
- 2 Jahre Garantie

Desktopdrucker Etikettendrucker geeignet für Thherodirekt- und Thermotransferdruck, maximale Etikettebreite 112mm, Druckbreite maximal 106mm, Der maximale Rollendurchmesser beträgt 127mm, Druckgeschwindigkeit 102mm/Sek.

Technische Daten:

| | |
|-----------------------|---|
| Speicher: | 4 MB Flash Speicher 8 MB SDRAM Speicher |
| Schnittstellen: | Internes Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0, RS232 |
| Strom: | Externes Netzteil Eingang: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz Ausgang: DC 24V 3.75A, 90W |
| Sensoren: | Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) Druckkopf geöffnet, Etikettenende |
| Etikettenbreite: | 20 ~ 112 mm |
| Rollendurchmesser: | Max. 127 mm |
| Rollenkern: | 25,4 - 38 mm |
| Druckgeschwindigkeit: | 120 mm / Sek. |