

## Etikettendrucker WTC300



### Thermotransfer Etikettendrucker

- Kompakte Abmessungen – Platzsparende Konstruktion
- Hochwertiges doppelwandiges Klappdesign
- Haltbar und Zuverlässig
- 2 Jahre Garantie

Desktopdrucker Etikettendrucker geeignet für Thherodirekt- und Thermotransferdruck, maximale Etikettebreite 112mm, Druckbreite maximal 106mm, Der maximale Rollendurchmesser beträgt 127mm, Druckgeschwindigkeit 102mm/Sek.

### Technische Daten:

Speicher:	4 MB Flash Speicher 8 MB SDRAM Speicher
Schnittstellen:	Internes Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0, RS232
Strom:	Externes Netzteil Eingang: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz Ausgang: DC 24V 3.75A, 90W
Sensoren:	Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) Druckkopf geöffnet, Etikettenende
Etikettenbreite:	20 ~ 112 mm
Rollendurchmesser:	Max. 127 mm
Rollenkern:	25,4 - 38 mm
Druckgeschwindigkeit:	120 mm / Sek.