# Etikettendrucker CLS703





**Thermo-Etikettendrucker**

- Kompakte Abmessungen – Platzsparende Konstruktion
- Hochwertiges doppelwandiges Klappdesign
- Haltbart und Zuverlässig
- 2 Jahre Garantie

Industrie Etikettendrucker geeignet für Therodirekt, maximale Etikettebreite 112mm, Druckbreite maximal 106mm, Der maximale Rollendurchmesser beträgt 190mm, Druckgeschwindigkeit 300mm/Sek.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Speicher: | 4 MB Flash Speicher<br>8 MB SDRAM Speicher |
| Schnittstellen: | Internes Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0, RS232 |
| Strom: | Externes Netzteil<br>Eingang: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz<br>Ausgang: DC 24V 3.75A, 90W |
| Sensoren: | Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap)<br>Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark)<br>Druckkopf geöffnet, Etikettenende |
| Etikettenbreite: | 20 ~ 112 mm |
| Rollendurchmesser: | Max. 190 mm |
| Rollenkern: | 20 mm |
| Druckgeschwindigkeit: | 270 mm / Sek. |

© 2021 Wintec Shop | info@wintec.group | Wintec-Group | Hauptstraße 28, 36275 Kirchheim | https://www.wintec.group